

# Skyddsföreskrift

2015-02-20



Fara

## Cipdisk Mac 85KE Extra

### Skyddsåtgärder

Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material.

Visa denna produkts säkerhetsdatablad.

Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.

Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.

Gasmask med filter B (grå) kan behövas.

### Speciella egenskaper och risker:

Denna produkt består av en homogen vätskeblandning.

### Första Hjälp

#### **Generellt**

Spola omedelbart utsatta kroppsdelar med stora mängder vatten. Om skadan är handflatestor eller större eller om produkten kommit i ansiktet för omedelbart den skadade till sjukhus.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Lämna aldrig en skadad person ensam. Läget kan snabbt förvärras, ibland flera timmar efter förgiftningen.

#### **Vid inandning**

Vid inandning av stora mängder rök, dimma eller stoft, skölj näsa, mun och svalg med vatten; Om symptom uppstår kontakta läkare. För den skadade till frisk luft.

#### **Vid kontakt med ögonen**

Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon. Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.

Viktigt! Skölj även under transporten till sjukhus (ögonläkare).

#### **Vid hudkontakt**

Spola rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare.

Tag av förorenade kläder.

#### **Vid förtäring**

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÅKNING.

### Brandbekämpningsåtgärder

#### **Släckmedel**

#### **Lämpliga släckmedel**

Släckes med pulver eller koldioxid.

#### **Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan frätande gaser spridas.

Vid kontakt med metaller kan bildas vätgas som kan orsaka explosion i blandning med luft.

Observera att släckvattnet kan vara frätande.

#### **Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande ämnen. Vid brand använd friskluftsmask.



Ring 112  
Begär Giftinformationscentralen

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.