

# Skyddsföreskrift

2014-10-10



Fara

## Sanitetsrent Mac 939

### Skyddsåtgärder

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Skyddshandskar märkta "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstående piktogram rekommenderas.

Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.

Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.

Gasmask med filter typ A (brun) eller dammfilter IIb (P2) kan behövas.

### Speciella egenskaper och risker:

Ej relevant.

### Första Hjälpn

#### **Vid inandning**

Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.

#### **Vid kontakt med ögonen**

Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon. Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.

Tag bort fasta partiklar.

#### **Vid hudkontakt**

Tag av förorenade kläder.

Tvätta huden med tvål och vatten.

Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

#### **Vid förtäring**

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare.

### Brandbekämpningsåtgärder

#### **Släckmedel**

Alla vanliga släckmedel kan användas.

#### **Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.

Observera att släckvatten kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

#### **Råd till brandbekämpningspersonal**

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

Vid brand använd friskluftsmask.



Ring 112  
Begär Giftinformationscentralen

*För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.*